KORA Michał Grzegorczyk
ul. Boruty 8A, 95-100 Zgierz
tel/fax +48 605 961 410
NIP: 727-244-99-30

Specyfikacja techniczna drewna Bangkirai

1. Nazwa i pochodzenie:
Nazwa międzynarodowa: Bangkirai
Pochodzenie: Indonezja

2. Właściwości drewna:
Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 910 kg/m3
Skurcz styczny: 9,5% .Skurcz promieniowy: 4,2%
Stabilność : słabo stabilne

3. Odporność:
Naturalna odporność: klasa 2 odporne (według Normy Europejskiej EN 350) Bangkirai wykazuje bardzo wysoką naturalną odporność na biodegradację i obejmuje 4 klasę użytkowania EN 335 (drewno stale narażone na działanie wody słodkiej).

4. Opis drewna:
Wady dopuszczalne w 10% partii: Kieszenie żywiczne, sęki, biel, ślady po obróbce mechanicznej, otwory wypełnione szpachlą.
Pęknięcia, otwory szpilkowe, skręt włókien, czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna.
Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
Drewno profilowane Bangkirai jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się podczas deszczowej pogody oraz oddaje wodę i kurczy się w czasie gorących letnich dni. Rzeczywista szerokość i grubość deski może różnić się do około 5% od wymiarów z faktury. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może patynować, odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary, są to naturalne procesy drewna i nie mogą podlegać reklamacji. Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należny deski ścisnąć pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na tendencje drewna do wichrowania i paczenia się. Kontakt z metalem powoduje sinienie.

5. Uwagi:
Firma KORA Michał Grzegorczyk oświadcza, że deska profilowana/ryflowana Bangkirai nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana Bangkirai jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania zewnętrznego np. w ogrodach/parkach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane
np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty,tarasy itp. niezwiązane trwale z gruntem i budynkiem . Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek sposób jej skład i parametry. Deska profilowana / ryflowana Bangkirai jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie itp.).
Michał Grzegorczyk